

Peristaltikpumpe LA-900

Leistungsfähige Schlauchpumpe mit umfangreichem Funktionsumfang für Routine, Forschung und Produktion. Die Pumpe kann unabhängig oder rechnergesteuert betrieben werden. Alle Arbeitsparameter wie Geschwindigkeit, Dispensiermengen, Pumprichtung können über die Tastatur, serielle Schnittstelle oder TTL Pegel eingestellt werden. In einem Netzwerk können bis zu 100 Pumpen von einem Rechner angesteuert werden. (Software nicht im Lieferumfang).



Programmierbar mit bis zu 40 Schritten für Geschwindigkeit, Drehrichtung, Pausen, Loops, externe Signale etc. Autostart Funktion nach einem Stromausfall.

Technische Daten:

Flußrate: 0,5 ml/h bis 900 ml/min

Rollen: 2

Spannungsversorgung: 230 V/50 Hz

Artikel Best.-Nr.

Peristaltikpumpe LA-900 Artikel Nr: 10 67 20400

Zubehör, optional

Fußschalter, Artikel Nr: 10 67 20105

Geeignet zum Start und Stopp der Pumpe über den TTL-Eingang.

Pumpenschlauch, PVC, 3/16 Zoll Innendurchmesser

Artikel Nr: 106720410

Pumpenschlauch, Silikon, platinveredelt, 3/16 Zoll Innendurchmesser

Artikel Nr: 106720411

Datenblatt-Peristaltikpumpe-LA-900-106720400-Deu